



MÄRKUSED:

Betooni keskkonnaklass XC2 XF2,
tugevusklass min C30/37.

Lipumastina kasutada valget värvi klaasplastist lipumasti
sisemise nõõrisüsteemiga.

Lipumasti paigaldamisel järgida tootja nõudeid.

Lipumasti otsa paigaldada hõbedane kuul.

Mõõtketid on antud mm.

Kõik põhiprojekti ja ehituse käigus tehtavad muudatused
tuleb kooskõlastada käesoleva projekti autoriga (Loovmaastik OÜ).

Graniitplaat(500x500x80mm, tumehall, helehall)	8 cm
Dreenbetoon C35	3 cm
Kivimat. segu 0/63	20 cm
Kruusliiv	20 cm
Aluspinnas / ol.ol. Täide	Filterkangas Typar SF 37 või sarnane

Lipumast	1000cm
Graniitplaat (500x500x80mm, tumehall, helehall) ja valgusti 8cm	
Dreenbetoon C35	3cm
Lipumasti betoonvundament	130cm
Tihendatud killustikalus (fraktsioon 16..32mm)	20cm
Tihendatud pinnas	



maastikuarhitektid

Loovmaastik
Tartu 50106
tel: +372 52 39 277
email: info@loovmaastik.ee
reg nr: 11892958
mtr reg nr: EEP002663
Muinsuskaitse tegevusluba
reg nr: VS 584/2011

Maaistikuarhitekt:
Toomas Põld

Töö nimetus:

**Antsla kesklinna piirkonna
maastikuarhitektuurne
ehitusprojekt**

Objekti asukoht:
Antsla, Võrumaa

Allkirjastatud
digitaalselt

Kuupäev:
15.06.22

Joonise nimetus:

Lipumasti detailjoonis

Mõõtkava:
1: 50

Töö nr:
183PP20

Joonise nr :
7

Projekti staadium:

PÕHIPROJEKT (PP)